



■ Standard specification (SMS 2298) / ข้อมูลจำเพาะมาตรฐาน (SMS 2298)

| Code       | Usable range<br>d1~d2 | ℓ<br>mm     | c<br>mm   | b<br>mm | Recommended tightening torque<br>N·m |
|------------|-----------------------|-------------|-----------|---------|--------------------------------------|
| 15 ( 8-14) | 8 ~ 15                | (19.5)      |           |         |                                      |
| 17 (11-17) | 11 ~ 17 (18)          | 20.5 (19.5) | 12.5 (13) | 9       | 2.5~3.5                              |
| 22 (13-20) | 13 ~ 22 (21)          | (21.5)      |           |         |                                      |
| 15-24      | 15 ~ 25               | 21.5        |           |         |                                      |
| 19-28      | 19 ~ 29               | 23.5        |           |         |                                      |
| 22-32      | 22 ~ 33               |             |           |         | 4~5                                  |
| 26-38      | 26 ~ 39               | 25.6        |           |         |                                      |
| 32-44      | 32 ~ 45               |             |           |         |                                      |
| ※ 32-50    | 32 ~ 51               |             |           |         |                                      |
| 38-50      | 38 ~ 51               | 29.5        |           |         |                                      |
| 44-56      | 44 ~ 57               |             |           |         |                                      |
| ※ 40-60    | 40 ~ 61               |             |           |         |                                      |
| 50-65      | 50 ~ 66               |             |           |         |                                      |
| ※ 50-70    | 50 ~ 71               |             |           |         |                                      |
| 58-75      | 58 ~ 76               |             |           |         |                                      |
| ※ 60-80    | 60 ~ 81               |             |           |         |                                      |
| 68-85      | 68 ~ 86               |             | 16        | 12.2    |                                      |
| ※ 70-90    | 70 ~ 91               |             |           |         |                                      |
| 77-95      | 77 ~ 96               |             |           |         |                                      |
| ※ 80-100   | 80 ~ 101              |             |           |         | 5~6                                  |
| 87-112     | 87 ~ 113              |             |           |         |                                      |
| ※ 100-120  | 100 ~ 121             | 32.5        |           |         |                                      |
| ※ 110-130  | 110 ~ 131             |             |           |         |                                      |
| 104-138    | 106 ~ 139             |             |           |         |                                      |
| 130-165    | 132 ~ 166             |             |           |         |                                      |
| 150-180    | 150 ~ 181             |             |           |         |                                      |
| 175-205    | 175 ~ 206             |             |           |         |                                      |
| 200-231    | 200 ~ 232             |             |           |         |                                      |
| 226-256    | 226 ~ 257             |             |           |         |                                      |
| 251-282    | 251 ~ 283             |             |           |         |                                      |
| 277-307    | 277 ~ 308             |             |           |         |                                      |

SMS = Swedish Manufacturing Standard

Note 1 Sizes marked ※ are DIN size DIN = (Deutsche Industrial Normen)

Note 2 B figure is applied to only 15, 17 and 22 of standard steel.

Note 3 B The value of ( ) is SUS.

SMS = มาตรฐานการผลิตของประเทศสวีเดน

หมายเหตุ 1 ขนาดที่มีความหมาย ※ คือขนาด DIN (DIN = มาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมนี)

หมายเหตุ 2 รูป B ใช้กับสแตนเลสสตีล 15, 17 และ 22 เท่านั้น

หมายเหตุ 3 ค่าใน ( ) คือ SUS